


Plast-o-Seal®

Dauerplastische Universal-Dichtung

Kein Ablüften, sofortige Montage möglich




- Zum Abdichten planeben bearbeiteter Flansche von Maschinen-, Getriebe- und Motorgehäusen
- Zur Unterstützung und Optimierung von alten und neuen Feststoffdichtungen aus Papier, Kork, Filz etc.
- Lösemittelfrei - geruchsneutral
- Vor und nach der Montage unbegrenzt plastisch
- Leicht demontierbar
- Sparsam im Gebrauch
- Sehr gute Beständigkeit gegen Treibstoffe, Mineralöle sowie gegen Wasser und Luft, Methanol- und Glykosegemische, Frostschutzmittel, Kerosin, Fluorkarbon-Kühlmittel etc.
- Maximale Spaltfüllung bis 0,10 mm (ohne Feststoffdichtung)
- Abflussfest - auch an senkrechten Stellen zu verarbeiten
- Temperaturbeständig von -50°C bis +200°C, kurzfristig bis +250°C
- Dringt in fertigungsbedingte Rauigkeiten und Riefen ein
- Maßhaltige Konstruktionen und Montagen möglich
- Technischer Aufwand für überhöhte Vorspann- und Drehmomente entfällt
- Nicht korrosiv
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, wie z.B. Silicon
- Fluoreszierend eingestellt




Technische Daten:

Temperaturbeständig:
von -50°C bis +200°C, kurzfristig
bis +250°C




Basis:
Polyesterharz

Viskosität:
950.000 bis 1.650.000 mPa•s



Farbe:
blau (fluoreszierend)

Spaltüberbrückung:
max 0,10 mm ohne Feststoffdichtung



Verarbeitungstemperatur:
von +5°C bis +35°C.

Spezifisches Gewicht:
1,12 g/cm³



Lagerfähigkeit:
24 Monate bei Raumtemperatur
(ca. +20°C)



WEICON GmbH & Co. KG

Königsberger Str. 255 • DE-48157 Münster
Postfach 84 60 • DE-48045 Münster

Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0

Fax +49 (0) 251 / 93 22-44

Fax +49 (0) 251 / 93 22-33 Export

www.weicon.de

eMail: info@weicon.de

Tel. 0700/weiconde

Ihr Fachhändler: